KONICA MINOLTA

Si votre charge de travail augmente, vous devez faire avancer l'information plus rapidement. Le bizhub évolutif C454e de Konica Minolta offre une sortie de 45 ppm en couleur et N&B, une numérisation recto verso en une seule passe en standard à une vitesse pouvant atteindre 160 originaux par minute, des options de finition de qualité professionnelle pour la production de rapports, de feuillets, de brochures et de documents de communications d'entreprise couleur en interne et sur demande. La dernière amélioration de notre conception primée INFO-Palette comprend un écran couleur multitouche de 9 po aussi facile à utiliser qu'une tablette PC. Avec une capacité maximale de 6650 feuilles, vous pouvez avoir de longues productions d'impression ou de copie avec moins de chargements. Et le C454e accepte un télécopieur Super G3 en option, des améliorations du flux des travaux i-Option et un contrôleur d'image sophistiqué Fiery pour une productivité tout-en-un sur laquelle vous pouvez compter quelle que soit l'application.

LA SOLUTION IDÉALE POUR LES DEMANDES CROISSANTES EN DOCUMENTS.

A3 MFP LINE OF THE YEAR 2013 BLI BUYERS LAB LINE OF THE YEAR

Le bizhub C454e est fier de devenir membre de la famille AMF A3 2013, Ligne de produits de l'année de Buyers Laboratory Inc.

bizhub C454e

IMPRIMANTE/COPIEUR/NUMÉRISEUR/TÉLÉCOPIEUR COULEUR

- SORTIE À HAUTE VITESSE : JUSQU'À 45 PPM EN COULEUR ET N&B
- NUMÉRISATION RECTO VERSO EN UNE SEULE PASSE EN STANDARD : JUSQU'À 160 ORIGINAUX PAR MINUTE
- CONCEPTION INFO-PALETTE – ACCÈS INSTANTANÉ À BEAUCOUP PLUS D'INFORMATION
- INTERFACE MULTITOUCHE AMÉLIORÉE AUSSI SIMPLE QU'UNE TABLETTE PC
- GRAND AFFICHAGE COULEUR AVEC PARAMÉTRAGE PERSONNALISÉ ET TOUCHES PROGRAMMABLES
- OPÉRATIONS INTUITIVES AVEC FONCTIONS DE BALAYER, GLISSER-DÉPOSER, TAPER, BASCULER ET PINCER
- APPLICATIONS TÉLÉCHARGEABLES POUR ACCROÎTRE VOTRE PRODUCTIVITÉ
- SYSTÈME D'IMPRESSION EMPERON® INCORPORÉ, PILOTE D'IMPRESSION UNIVERSEL
- ENCRE EN POUDRE SIMITRI® HD AVEC BIOMASSE POUR PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT
- NUMÉRISATION VERS COURRIEL ET FTP, VOTRE PROPRE COURRIEL, DOSSIER D'ACCUEIL
- CAPACITÉ MAXIMALE DE 6650 FEUILLES, IMPRESSION D'ONGLETS
- NOUVELLE i-OPTION POUR UNE CONVERSION DE FORMAT DE FICHIER POLYVALENTE ET UNE IMPRESSION EN DIRECT ÉTENDUE
- OPTIONS POUR AGRAFAGE DE 50 FEUILLES, LIVRETS DE 80 PAGES, PERFORATION À 2 OU 3 TROUS
- OPTIONS DE SÉCURITÉ AMÉLIORÉE, COMPATIBLES IEEE 2600.1
- CONTRÔLEUR D'IMAGE FIERY EN OPTION POUR LES APPLICATIONS ESSENTIELLEMENT GRAPHIQUES
- FAIBLE CONSOMMATION, ÉCO-INDICATEUR POUR AIDER À GÉRER LES COÛTS

COUNT ON KONICA MINOLTA

bizhub C454e

IMPRIMANTE/COPIEUR/NUMÉRISEUR/TÉLÉCOPIEUR COULEUR

COUNT ON KONICA MINOLTA

FICHE TECHNIQUE	
Type / Système d'encre en poudre / Méthode d'impression	Imprimante/copieur/numériseur couleur à platine fixe / Encre en poudre Simitri HD avec biomasse / Processus tandem
Capacité mensuelle (en pages)	150 000
Vitesse d'impression et de copie (Lettre, vertical)	Couleur et N&B : 45 ppm
Alimenteur de documents pour numérisation recto verso DF-701	Vitesse recto verso couleur et N&B : 160 opm, vitesse recto couleur et N&B : 80 opm, capacité de papier : 100 feuilles, format de papier : 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po
Alimentation électrique / Consommation d'énergie	120 V (60 Hz), 16 A / 1920 W ou moins
Consommation moyenne	2,84 kWh
Dimensions / Poids	24,2 po (L) x 27 po (P) x 36,3 po (H) / 220,5 lb
COPIE	
Préchauffage / Délai de première copie	Moins de 25 secondes / Couleur : 5,5 secondes ou moins, N&B : 4,6 secondes ou moins
Résolution de copie / Nombre de copies	600 x 600 ppp / 1 à 9999
Agrandissement	Taux d'agrandissement : 25 à 400 %, par incréments de 0,1 %; réduction prédéfinie : 78,5 %, 73,3 %, 64,7 %, 50 %; agrandissement prédéfini : 121,4 %, 129,4 %, 154,5 %, 200 %
Modes d'exposition de copie	Texte (texte lisible), texte et photo (texte clair et trame), photo (optimisée pour les gradations), carte (contours minces et texte lisible), matrice de points (original matriciel ou au crayon), papier copié
IMPRESSION : Système d'impression Emperon avec Extended Solution Technology bizhub / Open API	
Processeur / Mémoire / Disque dur	800 MHz / 2 Go / 250 Go (partagé avec le copieur)
Résolution d'impression / Gradation des niveaux de gris	600 x 600 ppp (équivalant à 1800 x 600 ppp) ou 1200 x 1200 ppp / 256 niveaux de gris
Langage de description de pages / Polices	PCL5e/c, émulation PCL6 (XL v. 3.0), émulation PS3 (v. 3016), XPS v. 1.0 (XML Paper Specification) / PCL : 80 polices romaines, émulation PostScript 3 : 137 polices romaines
Compatibilité avec les systèmes d'exploitation	**PCL6/PS3 :** Windows XP édition familiale (SP1), Windows XP édition professionnelle (x32, x64), Windows Vista (x32, x64), Windows 7 (x32, x64), Windows 8 (x32, x64), Windows Server 2003 édition standard ou entreprise (x32, x64), Windows Server 2003 édition standard ou entreprise R2 (x32, x64), Windows Server 2008 édition standard ou entreprise (x32, x64), Windows Server 2008 édition standard ou entreprise R2, Windows Server 2012 édition standard ou centre de données; **XPS :** Windows Vista (x32, x64), Windows 7 (x32, x64), Windows 8 (x32, x64), Windows Server 2008 édition standard ou entreprise (x32, x64), Windows Server 2008 édition standard ou entreprise R2, Windows Server 2012 édition standard ou centre de données; **Mac (PS-PPD) :** OS 9.2 ou plus récent, OS X 10.2 ou plus récent, OS X 10.4 (Intel) ou plus récent; **Linux :** Red Hat Enterprise
Interface	10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB 1.1, USB 2.0, USB Host
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6), BOOTP, ARP, ICMP, DHCP, DHCP v6, AutoIP, SLP, SNMP, FTP, LPR/LPD, RAW Socket, SMB, IPP, HTTP, POP, SMTP, LDAP, NTP, SSL, IPX, AppleTalk, Bonjour, NetBEUI, WebDAV, DPWS, S/MIME, IPSec, DNS, DynamicDNS, LLMNR, LLTD, SSDP, SOAP
FONCTIONS DE COPIE ET D'IMPRESSION	
Caractéristiques	Suivi des comptes (1000 comptes), mode administrateur, recto verso automatique, commutation automatique de tiroir, communication bidirectionnelle, surimpression du noir, copie de carte, modes et fonctions couleur (couleur automatique/couleur, mode noir et blanc, mode monochrome, mode bicolore, ajustement de couleur), pare-copie, modes copie (recto et recto verso, 2 en 1, 4 en 1, 8 en 1, livre, livret, livret et reliure), mode couverture, fonctions créatrices (image miroir, zoom anamorphique, centrage de l'image, couleur de base, inversion positive ou négative, répétition d'image), cryptage réseau des impressions avec mot de passe, mode économie d'énergie, agrandissement d'affichage, mode d'effacement (bordure, cadre, marge), finition (groupage, triage, agrafage, perforation, pliage en deux, pliage en trois, agrafage et pliage central), surimpression, mode glacé, cryptage du disque dur, réécriture de travaux sur le disque dur, nettoyage du disque dur, ajustement d'image (agencement des couleurs, mise en marche/arrêt automatique de l'impression en noir pur, équilibre des couleurs, paramètres d'écran, adoucisseur d'image activé/désactivé), prévisualisation des travaux (affichage de la finition des travaux, affichage de la configuration de l'appareil), interruption, liste des tâches, réservation de travaux, saut de tâche, LDAP, travaux mixtes, Mix-Media, MyTab, effacement des éléments non imprimables, séparation de transparents, copie protégée par mot de passe, programmation et rappel des tâches, sélection du type de papier (normal, épais 1 /1+, épais 2, épais 3, épais 4), modes d'impression (recto ou recto verso, 2 en 1, 4 en 1, 6 en 1, 9 en 1, 16 en 1, livret, livret et reliure), impression à partir du port USB, copie d'épreuve, impression sécurisée, séparation de la numérisation, impression d'onglets, amélioration du texte, authentification de l'utilisateur (jusqu'à 20 serveurs d'authentification) (synchronisation avec le suivi des comptes), fonction de boîte d'utilisateur, utilitaire (compteur, paramètres de l'environnement, paramètres par défaut, paramètres de touche simple, vérification de la durée de vie des consommables), filigrane, sélection d'agrandissement
NUMÉRISATION	
Résolutions de numérisation / Formats de fichier / Modes couleur	200 ppp, 300 ppp, 400 ppp, 600 ppp / TIFF, PDF, PDF compact, JPEG, XPS, XPS compact, PPTX / Couleur automatique, couleur, noir et blanc, bicolore, monochrome
Fonctions de numérisation	Numérisation vers courriel, FTP, disque dur (boîte d'utilisateur), son propre courriel ou dossier d'accueil, vers MSB (poste de travail), vers USB, vers WebDAV; gestion de numérisation distribuée, réseau TWAIN, WS-Scan, télécopie Internet couleur
• TROUSSE DE TÉLÉCOPIE FK-511 (EN OPTION)	
Compatibilité / Compression	Compatibilité Super G3, vitesse de modem de 33,6 kb/s / Compression de données MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse de télécopie / Mémoire de télécopie	Moins de 3 secondes par page (JBIG, résolution standard) / 2 Go (mémoire partagée d'impression, de copie, de numérisation, de télécopie)
Mode de ligne de télécopie / Mode d'exposition de télécopie	PSTN, PBX, G3 / Texte, texte et photo, photo, matriciel
Fonctions de télécopie	Composition automatique (2000 adresses), mémoire de réception automatique, réduction d'impression automatique, diffusion (maximum de 600 destinations), babillard, transmission/réception recto verso, support F-Code, composition de groupe (jusqu'à 500 adresses par groupe et jusqu'à 100 groupes), transmission/réception à partir de boîtes aux lettres, mémoire/composition rapide, transmission outremer, transmission/réception avec mot de passe, télécopie par ordinateur, télécopie par adresse IP, invitation à émettre/recevoir, paramètre d'impression pour réception de nuit, composition programmée (400 programmes), recomposition, transmission relayée, transmission différée, acheminement TSI
Options	Timbre dateur 2 de rechange, unité de timbre dateur de télécopie SP-501
ALIMENTATION PAPIER	
Taille de l'original	Jusqu'à 11 x 17 po (numérisation et copie), jusqu'à 11 x 17 po à marge perdue sur papier 12 x 18 po (impression)
Tiroirs à papier	**Tiroir 1 :** 500 feuilles (chargeur universel) / de 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po / bond de 14 lb à bristol de 140 lb; **Tiroir 2 :** 500 feuilles (chargeur universel) / de 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po / bond de 14 lb à bristol de 140 lb; **Plateau passe-copie :** 150 feuilles / de 4 x 6 po à 12 x 18 po, 8 x 13 po / papier bannière / bond de 16 lb à couverture de 100 lb, jusqu'à 300 g/m^2
• Magasin de papier PC-110	500 feuilles / 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po / bond de 14 lb à bristol de 140 lb / Ministre : 8,5 x 13,5 po, 220 x 330 mm, 8,5 x 13 po, 8,25 x 13 po, 8,12 x 13,25 po, 8 x 13 po
• Magasin de papier PC-210	500 feuilles (x 2) / 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po / bond de 14 lb à bristol de 140 lb / Ministre : 8,5 x 13,5 po, 220 x 330 mm, 8,5 x 13 po, 8,25 x 13 po, 8,12 x 13,25 po, 8 x 13 po
• Magasin de papier PC-410	2500 feuilles / 8,5 x 11 po / bond de 14 lb à bristol de 140 lb
• Unité de grande capacité LU-204	2500 feuilles / 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, 12 x 18 po / bond de 14 lb à bristol de 140 lb
• Unité de grande capacité LU-301	3000 feuilles / 8,5 x 11 po / bond de 14 lb à bristol de 140 lb
Capacité maximale de papier	6650 feuilles (total avec options)
APPLICATIONS	
Gestion du réseau et des appareils	PageScope Data Administrator, PageScope Driver Packaging Utility, PageScope HDD Back-Up Utility, PageScope Download Manager (ICC Color Profile Utility), PageScope Log Management Utility
Outils utilisateur / Outils de gestion	PageScope Web Connection, PageScope Direct Print, PageScope Box Operator, PageScope Print Status Notifier, PageScope Copy Protect Utility, PageScope Print Utility for Unix / Soutien bizhub vCare
• PageScope Enterprise Suite	PageScope Account Manager, PageScope Authentication Manager, PageScope MyPrint Manager, PageScope MyPanel Manager, PageScope Net Care Device Manager (standard)
• OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES	
• Options d'authentification et de sécurité	Unité d'authentification biométrique AU-102, unité d'authentification par carte de proximité HID AU-201H, unité d'authentification par carte HID iClass AU-202H, lecteur de carte à bande magnétique AU-204H, solution CAC/PIV AU-211P*, trousse de protection contre la copie SC-508, table de travail pour soutenir les appareils d'authentification WT-506, trousse de montage interne MK-735
• Clavier externe	Trousse de montage de clavier KH-102; pavé 10 touches KP-101; interface USB pour clavier externe et assistance vocale EK-606; interface USB pour clavier externe, compatibilité Bluetooth et assistance vocale EK-607
• i-Option	I-Option v3 LK-101, I-Option v3 LK-102, I-Option v3 LK-104, I-Option v3 LK-105, I-Option LK-106, I-Option LK-107, I-Option LK-108, I-Option LK-110, I-Option LK-111, trousse d'extension de mémoire i-Option UK-204
• Finition	Finisseur d'agrafage 50 feuilles FS-534, trousse de perforation PK-520 pour FS-534, trousse d'agrafage à cheval SD-511 pour FS-534, finisseur d'agrafage interne de 50 feuilles FS-533, trousse de perforation PK-519 pour FS-533, séparateur de travaux JS-506, plateau de sortie OT-506
• Autres	Table à copies DK-510, guide pour papier bannière MK-730
• CONTRÔLEUR D'IMAGE INTÉGRÉ FIERY IC-414 (EN OPTION)	
Processeur / Mémoire / Disque dur	Pentium E5300 Intel à 2,6 GHz / 2 Go (standard et maximum) / Disque dur de 160 Go
Langage de description de pages / Polices	PCL5, PCL6, Adobe PostScript 3 (version 3019) / PCL : 80 polices; Adobe PS3 : 138 polices
Compatibilité avec les systèmes d'exploitation	**PCL6, PS3 :** Windows XP (x32, x64), Windows Vista (x32, x64), Windows 7 (x32, x64), Windows 8 (x32, x64), Windows Server 2003, Windows Server 2008 (x32, x64), Windows Server 2012 (x64); **Mac :** OS X 10.4.x, Intel : 10.4.x (pilote d'imprimante), 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x; **Unix/Linux**
Interface / Protocoles	10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB 1.1, USB 2.0 / TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), LPR, SMB, LPD, Netware (5.x, 6.x), Pserver, Nprinter, NDPS, IPP, SMTP/POP3, LDAP, SSL/TLS, SNMP, HTTP/HTTPS, IPv6, DPWS (WSD)
Logiciel standard	Poste de commande Fiery, outils ColorWise, Fiery Spot-On[MC], outils Web Fiery, Fiery VUE, effacement sécurisé
Logiciel / Matériel en option	Progiciel de productivité Fiery, Hot Folders/Imprimantes virtuelles, Auto Trapping, SeeQuence Impose, SeeQuence Compose, Suite Impose+Compose, suite de profilage couleur W/ES-2000, spectrophotomètre ES-2000 / Trousse d'interface vidéo VI-506 pour IC-414

● EN OPTION ○ STANDARD

*Disponibilité prévue pour l'été 2013

Les services d'impression optimisée de Konica Minolta offrent une gamme complète de services de sortie sur des dispositifs et de solutions de flux des travaux qui augmentent l'efficacité et permettent de contrôler les coûts. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre représentant des ventes autorisé Konica Minolta.

Imprimé sur : bizhub PRESS C8000

KONICA MINOLTA

BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD.
369 Britannia Road East
Mississauga, ON L4Z 2H5
www.konicaminolta.ca

© KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD., 2013. Tous droits réservés. Toute reproduction de ce document, en tout ou en partie, sans autorisation écrite est strictement interdite. Konica Minolta et Count On Konica Minolta sont des marques déposées de KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. bizhub, Emperon et PageScope sont des marques de commerce de KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Les marques de commerce de la Fondation canadienne du cancer du sein sont utilisées sous licence. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées ou des marques de commerce propriété de leurs détenteurs respectifs.

Article nº C454eSS
05-13